



| | | |
|----------|------------------|---------|
| 项 目 | | |
| 电 压 (V) | | 120 |
| 频 率 (Hz) | | 60 |
| 空 载 | 电 流 (A) | ≤ 0.390 |
| | 损 耗 (W) | ≤ 20.5 |
| | 起 动 电 压 (V) | ≤ 65 |
| 负 载 | 电 流 (A) | ≤ 0.450 |
| | 输 入 功 率 (W) | ≤ 27.5 |
| | 转 速 (RPM) | ≥ 2800 |
| | 起 动 电 压 (V) | ≤ 75 |
| 温 升 | 负 载 (K) | ≤ 85 |
| 额定负载 | FB550风叶(φ132×4片) | |

注:

- 1、转子轴向间隙: 0.3~1.0mm;
- 2、绝缘等级: B级;
- 3、旋转方向: 轴端视CW方向运转;
- 4、抗电强度: 1200V/1min, 1500V/1sec, 2mA漏电。

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|----------|--|---------------|-------|
| | | | | | | YJF61/16 | | GBJN3.137.212 | |
| | | | | | | 外形图 | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | | 重量 | 比例 |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | | 1.3:1 |
| 审核 | | | | | | | | 常州五王电机有限公司 | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 第 张 | | | |